

【排出モニタリング】

区 分	項 目	測 定 地 点		測 定 頻 度 (/年)	排 出 管 理 目 標 値		
大 気 (排気)	PCB	オフライン	排気系出口(4カ所)	4回 (操業開始後半年間は毎月1回)	0.01mg/m3N以下		
	DXN				0.1ng-TEQ/m3N以下		
	ベンゼン		排気系出口(5カ所)		50mg/m3N以下		
水 質 (排水)	生活環境項目	浄化槽排水		2回	5.8~8.6		
					pH	30mg/L以下 日間平均20mg/L以下	
					SS	25mg/L以下 日間平均20mg/L以下	
					BOD	60mg/L以下	
					全窒素	8mg/L以下	
					全燐	5mg/L以下	
	有害物質	最終放流口			当初4回以上、安定後(次年度~中間総括以降)2回以上 稼働後1回以上、非検出項目は以降不要	0.0005mg/L未満	
						DXN	5pg-TEQ/L以下
						その他有害物質	排水基準の1/10
騒音・振動	騒音	敷地境界(東西南北4カ所)以降最大地点1カ所		稼働後1回以上	70dB(A)以下 夜間65dB(A)以下		
	振動				65dB以下		
悪 臭	アセトアルデヒド	排出口及び風下(敷地境界)		1回以上 稼働後1回以上、非検出項目は以降不要	0.05ppm以下		
	トルエン				10ppm以下		
	キシレン				1ppm以下		
	その他特定悪臭物質						

【周辺環境モニタリング】

区 分	項 目	測 定 地 点	測 定 頻 度 (/年)
大 気	PCB	敷地境界 1カ所	4回 (四季毎)
	DXN		
	ベンゼン		
土 壤	PCB	施設内土壌(定点)1点以上	1回以上 事前・事後各1回以上
	DXN		
	その他有害物質		
地 下 水	PCB	観測井(下流側)1カ所	2回以上 事前・事後各1回以上
	DXN		
	その他有害物質		

【その他モニタリング】

区 分	項 目	測 定 地 点	測 定 頻 度 (/年)	報 告 頻 度
運 転 モ ニ タ リ ン グ	搬入・搬出・払出状況	施設設計を踏まえ、市と協議して設定	毎 日	(当初4半期毎)半期毎
	運転(稼働)状況			
	卒業判定状況			

【その他の排出(卒業)モニタリング】

区 分	項 目	測 定 地 点	測 定 頻 度 (/年)	報 告 頻 度
分 析 排 水	PCB	貯留施設	払出毎(全量確認) 稼働後1回以上、非検出項目は以降不要	(当初4半期毎)半期毎
	DXN			
	その他有害物質			
残 渣 ・ 排 出 油 ・ T C B ・ 部 材 等	PCB	保管施設(種類毎)	払出毎(原則全量確認) 稼働後1回以上、非検出項目は以降不要	
	DXN			
	その他有害物質(規制項目)			