

様式第16号

連結送水管の概要表

方 式	・乾式 ・湿式		系統数		系統		・専用・兼用 (設備)					
送 水 口	双口型	・壁埋込型		箇所		・スタンド型		箇所		・Y型		箇所
	設置場所											
	地盤面からの高さ		m		排水弁の位置							
放 水 口	設置場所	・階段 ・階段等付近 ・附室 ・その他 ()										
	階 数											計
	単口型											
	階 数											
	双口型											
	放水用具											
口 格 納 品	ホース	(径) 50mm × (長さ)		m × (使用圧)		Mpa × (本数)		本				
	筒 先	回転式		本		媒 介		65A × 50A 差込式				個
配 管	管 口 径	A		管材質		JIS ・ G		・ Sch40				
	管 継 手	フ ラ ン ジ		JIS B		フランジ以外		JIS B				
	弁 類	止 水 弁		JIS K		逆 水 弁		JIS K				
	防食措置											
加 圧 送 水 装 置	設置場所	階 室		地盤面からの高さ		m						
	ポンプ	(口径) × (吐出量)		× (全揚程)		× (出力)						
	電動機	φ ×		/min ×		m ×		KW				
	電 圧	V		出力 W		圧力調整装置		有・無				
	遠隔起動装置	・送水口 ・防災センター ・その他 ()										
相互連絡装置	・インターホ		・その他 ()		中間水槽容量							
非 常 電 源		・非常電源受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備										
配 線	非常電源回路	・耐火配線 ・電源管理設 ・その他 ()										
	操 作 回 路	・耐熱配線 ・電線管理設 ・電線管露出 ・その他 ()										
	表 示 灯 回 路	・ I V 電線 ・その他 ()										
そ の 他												

備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とする。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。