

请遵守废弃物的保管标准！

检查是否遵守了法律的标准、在□中打✓。

产生的废弃物在运输走之前、必须遵守保管标准、需要在不影响生活环境保护的情况下、在事业场所内适当保管。

保管标准 1 设置围栏

在周围设置围栏

保管标准 2 设置公告板

在明显处、设置标示有关保管产业废弃物时必要的事项的公告板

※具体事例参照下面

保管标准 3 遵守保管的高度

在户外不使用容器进行保管的情况下、不可超过法定的高度上限

保管标准 4 防止流出等

防止废弃物的飞散、流出、渗入地下、以及恶臭的散发。
 ※未附着有机物的瓦砾类等
 在上述标准的基础上、如果有可能产生污水时、则应采取用不渗透材料覆盖底面等的措施。

保管标准 5 环境卫生

防止老鼠栖息以及蚊子、苍蝇和其他害虫的滋生

有关废弃物的处理以及清扫的法律第 12 条第 2 项

保管场所的公告板

需要设置标示必要事项的公告板。

産業廃棄物保管場所

産業廃棄物の種類		廃プラスチック類
管理者	氏名(名称)	〇〇会社 代表取締役〇〇
	連絡先	TEL: 〇〇-〇〇〇〇
最大保管高さ		〇〇m

- 是废弃物的保管场所
- 废弃物的种类
- 管理者的姓名、联络处
- 最大保管高度※
- 纵向和横向有 60cm 以上的大小
- 公告板设置在明显处

※关于最大的保管高度、在户外不使用容器保管的情况下、有记载的义务。

<要严格遵守法律规定的标准！>

产业废弃物的保管高度

在保管废弃物时、需要遵守法律规定的保管高度。

废弃物与围栏有接触时

- 围栏内的废弃物的高度是2m以内时、需要在围栏高度的50cm以下。
- 废弃物的高度是2m以上时、自横幅2m处开始、需要有50%以下的倾斜度
- 能够承受废弃物的荷载、并且在结构强度上安全的围栏

废弃物与围栏没有接触时

- 从围栏的底部开始需要有50%以下的倾斜度

特定产业废弃物的保管申报

※因新建、改建或拆除建筑物而产生的废弃物（建筑废弃物）或废弃轮胎

分类		位置	事业场所外		事业场所内
		面积	100㎡以上	300㎡以上	100㎡以上
法律	建筑废弃物	室内	—	○	—
		户外	—	○	—
市条例	建筑废弃物	室内	—	—	—
		户外	○	—	○
	废弃轮胎	室内	—	—	—
		户外	○	○	○

该当表中的○时、需要申报

在户外保管面积100㎡以上的特定产业废弃物时、在保管开始的14日前、需要向丰田市长申报其保管内容。

另外、成为法律申报的对象时(在事业场所以外的300㎡以上的场所进行建筑废弃物的保管)请进行法律申报。

已申报

不需要申报